

**Automotive
Service Equipment**



01-2024

MINI

BMW

ROLLS-ROYCE

| | PAGE • SEITE |
|---|--------------|
| TYRE CHANGERS / REIFENMONTIERMASCHINEN | |
| -Car tyre changers/ <i>Pkw-Reifenmontiermaschinen</i> | 3 |
| WHEEL BALANCERS / RADAUSWUCHTMASCHINEN | |
| -Wheel balancers/ <i>Pkw- Radauswuchtmaschinen</i> | 7 |
| -Wheel balancers accessories/ <i>Zubehören Pkw- Radauswuchtmaschinen.</i> | 8 |

GENERAL CONDITIONS/ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

The pictures included in this document have the only purpose to show the products, but they are not binding.

Please always state in case of order the following: code no., model, quantity, power supply (Volts, Hz, Phases).

Sales Conditions: Delivery, installation and basic training included

Warranty: 24 months from installation date of the equipment

Any warranty needs to be done through the authorized service network

Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen jeweils eine Maschinenvariante, die Abbildungen sind nicht bindend und können sich vom Lieferumfang unterscheiden. Bitte beachten Sie generell die optionalen Zubehörmöglichkeiten.

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer folgende Informationen an: Bestellnummer, Model, Ausstattungsvariante, Anzahl und Daten zur Stromversorgung (Volt, Hz, Phase)

Verkaufskonditionen: Lieferung, Installation und Geräteeinweisung sind im Preis eingeschlossen

Garantie: 24 Monate nach Installation


Bemerkung: Jegliche Gewährleistungsansprüche und etwaige Reparaturen müssen durch vom Hersteller autorisiertes Servicefachpersonal durchgeführt werden, andernfalls können leider keine Ansprüche anerkannt werden.

Artiglio **UNIFORMITY** Universal automatic tyre changer *Universal automatische Reifenmontiermaschine*



Automatic diagnostic tyre changer with "leva la leva" technology for car, SUV and commercial vehicle wheels up to 32"

Diagnose-Reifenmontagemaschine mit „Leva la leva“-Technologie für Räder von PKW, SUV und Nutzfahrzeugen mit bis zu 32".



The demounting procedure uses the same working movements but absolutely no effort is required from the operator thanks to the "Leva la leva" (without lever) technology incorporated in the head (Patented).

Das Demontageverfahren besitzt die gleiche Arbeitsbewegung einer herkömmlichen Reifenmontiermaschine, eliminiert jedoch definitiv die Krafteinwirkung von Seiten des Bedieners dank der "Leva la leva"-Technologie (ohne Hebel) am Montagekopf (Patentiert).




Presser roller with variable load, for measuring radial and lateral force variation. A real road simulator.

Walze mit differenzierter radiale und laterale Andrückkraft. Ein regelrechter Fahrsimulator.



High-resolution, contact-free laser triangulator for measuring the geometric deformation of the rim and tyre.

Kontaktlose Laser-Technologie mit hohe Auflösung, für die Messung der geometrischen Verformungen der Felge und des Reifens.




Multi-function command console fitted with NAVISYSTEM for high-speed, intuitive navigation in the various wheel diagnosis menus.

Multifunktions-Bedienspult mit DREHKNOPF für eine schnelle und intuitive Navigation in den verschiedenen Menüs der Rad-Diagnose.

Dynamic bead-breaking device with dual opposed bead-breaker discs. The radial positioning of the discs is made easier by an automatism that avoids the need for any manual positioning by the operator.

Dynamische Abdrückvorrichtung mit doppelter und gespiegelter Abdrückscheibe. Die radiale Positionierung der Abdrückscheiben wird durch eine Automatik vereinfacht, die jede manuelle Positionierung seitens des Bedieners vermeiden kann.



| Description/Beschreibung | Code/Best.-Nr. | BMW Code/BMW Best.-Nr. | Electrical supply/Stromzufuhr |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Artiglio UNIFORMITY | 0-15100182/34 | BMW 28 501063 | 230V - 1Ph - 50/60Hz |
| | 0-15100184/34 | BMW 28 501063 | 115V - 1Ph - 60Hz |


Artiglio MASTER 28 Automatic

Automatic tyre changer · Automatische Reifenmontiermaschine




Tyre changer with "Leva la Leva" technology for passenger car, SUV and light transport vehicle wheels. **Complete with wheel lift and pneumatic bead presser.**

Reifenmontiermaschine mit "Leva la Leva"-Technologie für Reifen von Pkws, SUVs und Kleintransportern. **Komplett mit Radheber und pneumatischem Wulstniederhalter.**



Bead depressor with adjustable working height. Depressor shape ideal for RFT tyres. Standard in all versions.

Wulstniederhalter mit einstellbarer Arbeitshöhe. Die Form des Niederhalters ist ideal für RFT-Reifen. Serienmäßig bei allen Versionen.




A wheel lifter for effortlessly placing wheels of any type onto the turntable (standard accessory).

Der Mühelose Radheber ermöglicht es, jede Art Reifen ohne Anstrengung auf dem Spannteller zu positionieren (Standardzubehör).



Ergonomic and multifunctional consoles with a display that makes it possible to electronically set the rim diameter and obtain the positioning of the work tools in a quick, practical and safe manner.

Ergonomisches Multifunktions-Bedienpult mit Display, das es ermöglicht, den Felgendurchmesser elektronisch einzustellen und die Arbeitswerkzeuge schnell, praktisch und sicher zu positionieren.



| Description / Beschreibung | Code / Best.-Nr. | BMW Code / BMW Best.-Nr. | Electrical supply / Stromzufuhr |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Artiglio MASTER 28 Automatic | 0-11119736/34 | BMW 28 502449 | 230V - 1Ph - 50/60Hz |
| | 0-11108226/34 | BMW 28 502449 | 115V - 1Ph - 60Hz |


Artiglio MASTER JOLLY Automatic

Automatic tyre changer • Automatische Reifenmontiermaschine




Tyre changer with "Leva la Leva" technology for passenger car, SUV and light transport vehicle wheels. Exclusive System with electronic wheel diameter preselection and automatic demounting/mounting tool and bead breaker disc positioning. **Complete with wheel lift, pneumatic bead depressor and van wheel kit.**

Reifenmontiermaschine mit "Leva la Leva"-Technologie für Reifen von Pkws, SUVs und Kleintransportern. Exklusives System, elektronische Vorwahl des Raddurchmessers, automatische Positionierung der Demontage-/Montagewerkzeuge und der Abdrückscheiben. **Komplett mit Radheber, pneumatischem Wulstniederhalter und Kit für Lieferwagen-Felgen.**



Bead depressor with adjustable working height. Depressor shape ideal for RFT tyres. Standard in all versions.

Wulstniederhalter mit einstellbarer Arbeitshöhe. Die Form des Niederhalters ist ideal für RFT-Reifen. Serienmäßig bei allen Versionen



Axial mounting turntable allows quick, secure wheel clamping and bead breaking on both sides with no need to turn the wheel over (wheel is clamped on the machine just once).

Der Spannteller mit Scheibe gestattet das sichere und schnelle Einstellen des Rads und ermöglicht das Abdrücken beider Seiten mit einer einzigen Einstellposition (ohne Umdrehen des Rads).





Integrated pneumatically operated wheel lift for easy positioning of the wheel on the turntable.

Die pneumatische Hubvorrichtung gestattet die einfache Positionierung des Rads auf dem Spannteller.



Ergonomic and multifunctional consoles with a display that makes it possible to electronically set the rim diameter and obtain the positioning of the work tools in a quick, practical and safe manner. Divided into three distinct work areas, it makes it easier to immediately recognize movements and makes the system easier to use for the operator.

Ergonomisches Multifunktions-Bedienpult mit Display, das es ermöglicht, den Felgendurchmesser elektronisch einzustellen und die Arbeitswerkzeuge schnell, praktisch und sicher zu positionieren. Es ist in drei verschiedene Arbeitsbereiche unterteilt, wodurch die Arbeitsbewegungen unmittelbar erkennbar sind und die Bedienung erleichtert wird.





| Description/ Beschreibung | Code/ Best.-Nr. | BMW Code/ BMW Best.-Nr. | Electrical supply/ Stromzufuhr |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Artiglio MASTER JOLLY Automatic | 0-11117725/34 | BMW 28 500940 | 230V - 1Ph - 50/60Hz |
| | 0-11117726/34 | BMW 28 500940 | 115V - 1Ph - 60Hz |

Artiglio 500 Automatic tyre changer Automatische Reifenmontiermaschine


Automatic tyre changer with 2nd generation "Leva la leva" (leverless) technology

Automatische Reifenmontiermaschine mit "Leva la leva"-Technologie (Montage ohne Hebel) der 2. Generation



Bead depressor with adjustable working height. Depressor shape ideal for RFT tyres

Pneumatischer Wulstniederhalter mit einstellbarer Arbeitshöhe. Die Form des Niederhalters ist ideal für RFT-Reifen



Dynamic bead breaking device with dual specular bead breaker disc. The radial positioning of the discs is made easier by an automatism that is able to prevent any manual positioning by the operator. Controlled penetration (Patented) Precision, rapidity and repeatability are guaranteed by the patented bead breaking system and by the perfectly synchronised and symmetrical motions of the two discs.

Dynamische Abdrückvorrichtung mit doppelter und gespiegelter Abdrückscheibe. Die Radiale Positionierung der Abdrückscheiben wird durch eine Automatik vereinfacht, die in der Lage ist, jede manuelle Positionierung von Seiten des Bedieners zu vermeiden. Kontrollierte eindringtiefe (Patentiert) Präzision, Schnelligkeit und Wiederholbarkeit sind von dem patentierten Abdrücksystem und der perfekten Spiegelgleichheit der beiden Abdrückscheiben gewährleistet.

The axial mounting turntable ensures rapid clamping while permitting bead breaking on both sides without having to turn the wheel itself.

Der Spannteller ermöglicht eine schnelle Blockierung und dank der beiden parallel arbeitenden Abdrückscheiben wird das Rad von beiden Reifenflanken abgedrückt ohne dass dies gedreht werden muss. Die gleichbleibende Arbeitshöhe (Außer bei Felgen mit versetztem Tiefbett) wurde für eine perfekte Ergonomie für den Bediener für jedes Radtyp entwickelt.

Effortless operation - A wheel lifter is fitted as standard, for effortlessly placing wheels of any type onto the turntable.

Müheles - Hebevorrichtung ermöglicht es, jede Art Reifen ohne Anstrengung auf dem Spannteller zu positionieren.




| Description/ Beschreibung | Code/ Best.-Nr. | BMW Code/ BMW Best.-Nr. | Electrical supply/ Stromzufuhr |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Artiglio 500 | 0-11108225/34 | BMW 28 500936 | 230V - 1Ph - 50/60Hz |
| | 0-11108226/34 | BMW 28 500936 | 115V - 1Ph - 60Hz |

EM 9550C Plus **Electronic wheel balancer with display** *Elektronische Auswuchtmaschine mit Display*

Wheel balancer with automatic quick clamping device for balancing car wheels up to 28" rim diameter and 75 kg wheel weight.

Radwuchtmaschine mit automatischer Schnellspannvorrichtung zum Auswuchten von PKW Rädern bis zu 28" Felgendurchmesser und 75 kg Radgewicht.



Control unit including backlit display.

Steuertafel mit hintergrundbeleuchtetem Display.

"Smart Arm" for acquisition of diameter and distance. Automatic activation of the balancing programmes..

"Smart Arm" zur Erfassung von Durchmesser und Abstand. Die Auswuchtprogramme werden automatisch aktiviert.

Inclined front part to improve operator access to the inside of the rim

Gehäuse mit Abgeschrägte Vorderseite für den besseren Zugriff des Bedieners in den Innenbereich der Felge.

The internal laser pointer indicates the correct position for applying the adhesive counterweights with absolute precision.

Der interne Laserpointer zeigt mit maximaler Präzision die Position zum Anbringen der Klebegewichte an

Space saving wheel guard

Platzsparender Radschutzbogen

AWD automatic sensor (Auto width Device) for contactless measurement of wheel width.

AWD-SENSOR (Auto Width Device): Kontaktlose, automatische Erfassung der Radbreite.

Automatic electromechanical wheel clamping system.




Automatisches, elektromechanisches System zur Radeinspannung.

The integrated LED light illuminates the work area to facilitate rim cleaning and application of the counterweights.

Die integrierte LED-Leuchte beleuchtet den Arbeitsbereich, um die Reinigungsarbeiten der Felge und das Anbringen der Ausgleichsgewichte zu erleichtern.



| Description/ Beschreibung | Code/ Best.-Nr. | BMW Code/ BMW Best.-Nr. | Electrical supply/ Stromzufuhr |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| EM 9550C Plus | 0-21109554/34 | BMW 28 501019 | 115/230V - 1Ph - 50/60Hz |

| | DESCRIPTION / BESCHREIBUNG | EM 9550C |
|---|--|----------|
|  | <p>Code / Best.-Nr. 8-21 100230</p> <p>TT-Zero Gravity Automatic self-balancing wheel lifter <i>TT-Zero Gravity Selbstbalancierender Radheber automatisch.</i></p> | O |
|  | <p>BMW Code / Best.-Nr. BMW 28 501064 Code / Best.-Nr. 8-21 100145</p> <p>Special BMW kit <i>Spezial typenflansch BMW</i></p> | S |
|  | <p>BMW Code / Best.-Nr. BMW 28 501065 Code / Best.-Nr. 8-21 100083</p> <p>Centering bush Ø 67 mm <i>Zentrierring Ø 67 mm</i></p> | O |

S = Standard/Standardzubehör O = Optional/Sonderzubehör - = Not available/ Nicht lieferbar

NOTE



NEXION SPA - ITALY -
www.corgi.com - info@corgi.com