

**¡Imponente,
Eficaz,
Intuitiva!**



Versión Pneulock con pantalla táctil





Interfaz táctil



Detector inteligente



Posicionamiento automático



Freno eléctrico



Iluminador led y láser



Cálculo automático de la anchura



Versión con bloqueo manual

Equilibradora de grandes dimensiones con amplio monitor táctil (22"), gráfica intuitiva y línea láser para la aplicación rápida de los contrapesos adhesivos.

A **bloqueo rueda manual** (EM9380 XLine Touchscreen) o **automático con dispositivo Pneulock** (EM9380 C XLine Touchscreen) que reduce los tiempos de trabajo e incrementa la precisión de centrado.



Gestión de contrapesos



Medidor AWD



Sistema neumático de bloqueo de la rueda



3 operadores



Pulsador multifunción



Bloqueo automático con tecnología wireless



Volumen ajustable



Calibración simplificada



Puertos USB y LAN



Diagnóstico de descentramiento de rueda



Peso oculto



Optimización de equilibrio



Conectividad

TOUCHSCREEN INTERFACE



Monitor táctil industrial de 22".

El polvo, las manos sucias o mojadas o el uso con guantes de cualquier material no afectan a su funcionamiento.

La interfaz gráfica es rápida e intuitiva.



SMART ARM

Calibre digital **SMARTARM** para la adquisición de distancia y diámetro hasta 28" con función **FSP** (Fast Selection Program) que activa automáticamente los programas de equilibrado.

El brazo de medición puede también estar dotado del sistema **LASERBLADE** (opcional) que guía el operador para la elección de los planos internos de la llanta de aleación sin errores y con extrema visibilidad.

Disponible para la medición automática del ancho rueda sin contacto el detector **Sonar AWD** (opcional).



APLICACIÓN DE CONTRAPESOS ADHESIVOS



Los contrapesos adhesivos pueden ser colocados con extrema velocidad utilizando el puntero láser en la **posición de las 6 horas** (laser line system) o mediante el **uso del clip portapesos** o **manualmente en la posición de las 12 horas**.



DOTACIÓN

VERSIONES



EM 9380



Ø 42÷118,5 mm



EM 9380 C



ACCESORIOS RECOMENDADOS



8-21100082 SBC

Juego de seis casquillos de centrado trasero



8-21100091 FRU

Brida autocentrante universal para ruedas con y sin orificio central - Ø orificio mín. 90 máx. 210 mm



8-21100092 BVFF

Juego de cinco casquillos para un centrado preciso en brida FRU



8-21100230 TT-Ø

8-21100248 TT-R

Elevadores rueda "efecto sin peso" TT-Ø (automático) y TT-R (manual) que anulan el esfuerzo del operador, aceleran las operaciones cotidianas y garantizan un centrado perfecto



8-21100141 DX/CBF

Accesorio de centrado para furgones y todoterrenos con orificio central Ø 117÷173 mm



8-21100293/90

Sonar ancho AWD

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	115/230V - 1ph - 50/60Hz
Potencia total absorbida	122 W
Presión de alimentación neumática (EM9380C)	7÷10 bar (105÷165 psi)
Velocidad de lanzamiento	90÷130 rpm
Valor máx. de desequilibrio calculado	999 g
Resolución a medida desequilibrio	1 g (0,0353 oz)
Tiempo medio de medición	7 s
Diámetro del eje	40 mm (1,57")
Anchura configurable de la llanta	1,5" ÷ 20"
Diámetro configurable de la llanta	1" ÷ 35"
Diámetro medible de la llanta	10" ÷ 28"
Anchura máxima rueda	600 mm (23,6")
Diámetro máximo rueda	1117 mm (44")
Distancia máxima rueda/máquina	275 mm (10,82")
Peso máximo de la rueda	85 Kg
Peso de la máquina (sin accesorios)	195 Kg (EM9380) 198 kg (EM9380 C)
Dimensiones máximas (LxAxP)	1597x1669x1122



8-21100277

Kit de salida RRS-2



8-21120022 LASER BLADE

Puntero láser integrado en el brazo detector digital interno, diámetro/distancia.



8-21100242

Kit Wi-Nut

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPCG001546A_03/2026

