



La nueva **serie 900** ofrece una gama completa de instrumentos para el control de las emisiones para motores diésel y gasolina.

El nuevo analizador de gases de escape **GAS930** garantiza precisión y fiabilidad ya sea utilizado en una estación de control PTI como en un taller moderno. El opacímetro **OPA940** ofrece una elevada precisión incluso en las condiciones de empleo más exigentes.

La ergonomía y las soluciones modulares permiten un proceso de medición sencillo debido al práctico terminal de visualización **GASLOOK**, equipado con **impresora** para el uso en modalidad **autónoma**, o bien empleando el software completo **QTS** para una centralización de todos los resultados de medición.

La gama dispone de dos **cuentarrevoluciones** diferentes para una medición simple del régimen de rotación para vehículos y motocicletas.

El práctico carro **GASMOVE** permite desplazamientos ágiles en cualquier situación.

**Precisión****Ergonomía****Soluciones modulares****Software QTS****MCTC Net 2**

CAR



BUS



TRUCK



MOTO



VAN

GAS 930 Analizador GASES de escape



Software QTS
(incluido)

Características técnicas metrológicas

- **Peso:** 6 kg
- **Dimensiones:** 460 x 260 x 250 mm
- **Alimentación:**
100 ÷ 240 VAC, 50÷60 Hz Battery Pack/60W
- **Temperatura de funcionamiento:** +5 ° ÷ +40 °C
- **Temperatura de almacenamiento:** -20 ÷ +60 °C
- **Presión:** 850 hPa ÷ 1060 hPa
- **Humedad:** 0% RH ÷ 85 % RH
- **Tiempo Máximo de Calentamiento:** 100 s
- **Puesta en cero:** electrónica y automática
- **Temp. Aceite:** 0 ÷ 200°C Res.1°C
- **Medición CO:** 0 ÷ 10% Vol Res. 0.01% Vol
- **Medición CO2:** 0 ÷ 20% Vol Res.0.1% Vol
- **Medición HC:** 0 ÷ 10000 ppm Vol / Res. 1
- **Medición O2:**
0 ÷ 22% Vol / Res.0.01% (O2C 10%) 0,1 (O2 >10%)
- **Factor LAMBDA:** 0 ÷ 5 Res.0.001
- **Medición NOx:** 0 ÷ 5000ppm Vol Res.1
- **Rpm:** 0 ÷ 9999 rpm / Res.10
- **Tiempo de respuesta:** ≤ 15 s (con sonda 6 m)
- **Descarga condensación:** continua y automática
- **Aspiración gases:** 3.2 l/min (mínimo)

Características técnicas funcionales

- **Puertos de comunicación:** RS232, Bluetooth
- **Modalidad de visualización:** Terminal portátil **GASLOOK**, software operativo en ordenador **QTS**
- **Homologaciones metrológicas:** OIML R99/2008 Clase 0
MID 2014 / 32 / UE
MCTC, MCTC Net2 (con **SW QTS**) modalidad RED / DIR
- **Informe de impresión:** Informe resumido a través de terminal **GASLOOK**
Informe extendido a través de **Software QTS**

Accesorios bajo pedido **GAS 930**



GASBIKE

Kit extracción para vehículos
de motor 2T - Italia



GASMOVE

Carro monoplaça

GASLOOK

Terminal portátil



OIML R99/2008 Clase 0
MID 2014 / 32 / UE
MCTC, MCTC Net2
(con SW QTS)
modalidad RED / DIR



Battery pack



Sensor NOX



Soporte para GASMOVE
para carro monoplaça



Kit extracción para motocicletas
(GENERAL PURPOSE)



Sonda temperatura aceite

OPA 940 Opacímetro



Software QTS
(incluido)

Características técnicas metrológicas

- **Peso:** 6 kg
- **Dimensiones:** 460 x 200 x 250 mm
- **Alimentación:** 100 ÷ 240 VAC, 50÷60 Hz
Battery Pack/70W
- **Temperatura de funcionamiento:** +5 ° ÷ +40 °C
- **Temperatura de almacenamiento:** -20 ÷ +60 °C
- **Presión:** 85 ÷ 102.5 kPa
- **Humedad:** 0% RH ÷ 95 % RH
- **Tiempo máximo de calentamiento:** 5 min (5 °C).
- **Puesta en cero:** automática con electroválvula
- **Temp. Aceite:** 0 ÷ 200°C Res.1°C
- **Rpm:** 0 ÷ 9999 rpm / Res.1
- **Coefficiente de absorción K (m-1):**
0 ÷ 9.99 m-1 Res. 0.01
- **Porcentaje de Absorción N (%):** 0 ÷ 99.9 % Res. 0.1%
- **Tiempo de aceleración:** 0.05 s
- **Temperatura humos:** 0 ÷ 300 °C. Res.1
- **Longitud efectiva de la cámara:** 200 mm
- **Temperatura Cámara:** 75 °C
- **Fuente luminosa:** LED verde
- **Conformidad metrológica:** ISO 11614
- **Presión cámara:** 750 ÷ 1100 hPa

Características técnicas funcionales

- **Puertos de comunicación:** RS232, Bluetooth
- **Modalidad de visualización:** Terminal portátil **GASLOOK**, software operativo en ordenador **QTS**
- **Homologaciones metrológicas:** Conforme a la ISO 11614, 72/306 CE
MCTC, MCTC Net2 (con **SW QTS**), Modalidad RED / DIR
- **Informe de impresión:** Informe resumido a través de terminal **GASLOOK**
Informe extendido a través de **Software QTS**

Accesorios bajo pedido OPA 940

GASLOOK

Terminal portátil



GASMOVE

Carrello monoplaza



ISO 11614, 72/306 CE
MCTC, MCTC Net2
(con SW QTS)
modalidad RED / DIR



Soporte para GASMOVE
para carro monoplaza



Battery pack







Sonda temperatura aceite

Software QTS

El software QTS, además de **permitir la configuración** de uso prevista, permite la visualización **de los valores de medición** del analizador de los gases de escape y del opacímetro dependiendo del procedimiento de prueba específica.

Todo ello **se visualiza de forma rápida y simple**, lo que permite una gran flexibilidad de la prueba.




CUENTARREVOLUCIONES

RPM200

Cuentarrevoluciones para vehículos ligeros y pesados

- **Conexión:** Bluetooth 1.2
- **Alimentación:** 8 ÷ 32 V
- **Medición Ripple:** 12 ÷ 24 V
- **Rango:** 100 ÷ 9999 rpm
- **Temperatura:** 0 ÷ 199 °C
- **Peso:** 0,8 kg
- **Dimensiones:** 155 x 162 x 63 mm



Medición desde puerto EOBD:
ISO 9141-2, ISO 142230, SAEJ1850PWM,
SAEJ 1850 VPW, CAN ISO 11898

RPM210

Cuentarrevoluciones para vehículos de motor equipados con columna de soporte

- **Pantalla:** LCD 64x128 retroiluminado
- **Alimentación:** Batería de litio
- **Principio de medición:** Radiofrecuencia
- **Rango:** 100 ÷ 9999 rpm
- **Temperatura:** 0 ÷ 199 °C
- **Dimensiones:** 204 x 110 x 117 mm
- **Peso:** 0,29 kg



SERIE 900

Instrumentos para el
control de emisiones



Nueva gama

SERIE 900

Instrumentos para el control de emisiones



WWW.TECNOMOTOR.IT

NEXION SPA - ITALY